

# Aerosoolvaseliin REp 1

Nõudlikes tingimustes kasutamiseks ette nähtud, väga hästi määriv aerosoolvaseliin. Universaalne aerosoolvaseliin. Sisaldab EP-lisandeid, mis suurendavad määrdeaine survetaluvust. REp1 moodustab hea ja püsiva määrdekelme ning pakub nii ühtlasi kaitset.

*Aerosoolvaseliini võib kasutada eeskätt siis, kui temperatuurimuutused on suured ja tavapärsed määrdeained ei suuda pakkuda piisavat kaitset.*

Pakendis on 12 à 500 ml aerosoolianumat.



## Soovitavad kasutuskohad

- Kui on nõutav hea vastupidavus vee ja kõrge temperatuuri toimele
- Hingede määrimiseks
- Kettide ja trosside määrimiseks ning kaitseks
- Liugepindade ja juhtmete määrimiseks
- Veepritsmeid ja korrosiooni tõkestava kaitsena

## Tehnilised andmed

Konsistents, möödeldud 60 tsüklit	310-340
Tilkpunkt °C	min. 170
Põhiõli viskoossus, cSt @ 40°C	75-213
Roostetõrjevõime	
SKF Emcor, SS-SIS 155130	Heakskiit
SKF Emcor, soolveekatse	Heakskiit
SKF 500 ja 1000 tsüklit	Heakskiit
Värvus	Kollakaspruun
Töötemperatuur °C	-30 - +130