

# Q8 Auto 14



## Universaalne õli

Paljude sõidu- ja veoautode ning busside automaatkäigukastidesse sobiv universaalne õli.

Sobib suurepäraselt kasutamiseks elektriliselt juhitavates automaatkäigukastides, muu hulgas näiteks hüdrotrafodes, paadimootorite merekäigukastides, manuaalkäigukastides, hüdroüsteemides ja roolivõimendites, kus on soovitatav ATF-õli.

## Eelised

- Võib kasutada igat tüüpi automaatkäigukastide õlilisandeid
- Eriti hea määrdevõime tagab käigukasti pika kasutusea
- Eriti oksüdeerumiskindel
- Head omadused madalal temperatuuril
- Väga hea korrosioonikaitse
- Ei kahjusta tavaliselt kasutatavaid tihendimaterjale
- Võib kasutada hüdroõlina ISO VG 32/46
- Lubatud kasutada Clark Power Shift käigukastides
- Lubatud kasutada Mattson-teehövliites

## Kvaliteediklassid

GM IID, GM 6137M  
Ford Mercon (WSP-M2C-185-A)  
Ford ESP-M2C-138-CJ, ESP-M2C-166-H,  
ESD-M2C-186-A, SQM-2C-9010-A, SQM-2C-9010-B  
Allison C-4  
Chrysler MS-6704A  
Clark Form TLC-25 3M 8-83  
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C  
MB 236.1, 236.5, 236.7  
Renk Doromat  
Voith 55.6335.20 (G 607) DIWA D85., D86., D502..  
Caterpillar TO-2  
Volvo 97325, 97335, 97340  
MAN 339 Z-1, V-1  
VME Americas EEMS 19088G  
Komatsu Dresser B22-0004

## Tehnilised andmed

Tihedus, 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	868
Viskoossus, cSt	
@ 40 °C	35,9
@ 100 °C	7,4
vid -40 °C Pa.s	32
Viskoossusindeks	178
Leekpunkt °C	170
Hangumispunkt °C	-45