

# Q8 Auto 15 ED



## Universaalne õli

Paljude sõidu- ja veoautode ning busside automaatkäigukastidesse sobiv universaalne õli.

Sobib suurepäraselt kasutamiseks elektriliselt juhitavates automaatkäigukastides, muu hulgas näiteks hüdrotrafodes, paadimootorite merekäigukastides, manuaalkäigukastides, hüdrosüsteemides ja roolivõimendites, kus on soovitatav ATF-õli.



## Eelised

- Võib kasutada igat tüüpi automaatkäigukastide õlilisandeid
- Eriti hea määrdevõime tagab käigukasti pika kasutusea
- Eriti oksüdeerumiskindel
- Head omadused madalal temperatuuril
- Väga hea korrosioonikaitse
- Ei kahjusta tavaliselt kasutatavaid tihendimaterjale
- Võib kasutada hüdroõlina ISO VG 32/46
- Sobib kõikidesse käigukastidesse, mille jaoks soovitatakse Dexroni või ATF A-tüüpi õli
- Pikendatud õlivahetusvälbad liiklusvahemdi valmistaja soovitusel

## Kvaliteediklassid

GM Dexron III  
Ford Mercon M 931004  
Allison C-4  
Allison TES-389  
ZF TE-ML, 04D, 14B, 16L  
Voith H55.6336.3X (G 1363)  
MAN 339 Z-2, V-2  
Mercedes Benz  
Volvo Transmission Oil 97341:015

## Tehnilised andmed

Tihedus, 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	850
Viskoossus, cSt	
@ 40°C	30,8
@ 100°C	7,2
@ -40 °C Pa.s	15
Viskoossusindeks	210
Leekpunkt °C	179
Hangumispunkt °C	-42