

Q8 Handel



Hüdroöli

Mobiilsete ja statsionaarsete hüdro süsteemide tarbeks ette nähtud laia kasutustemperatuuride vahemikuga öli. Aastaringseks kasutamiseks.

Sisaldab tsingivabu kulumist vähendavaid lisaaineid (AW).

Eelised

- Kõrge viskoossusindeks tagab laia kasutustemperatuuride vahemiku
- Head omadused madalal temperatuuril
- Rahuldab ka kõige kõrgemaid hüdropumpade tootjate nõudeid filtreerimisvõimele
- Head õhu- ja veehülgamisomadused
- Hea kaitse kulumise vastu
- Kaitseb roostetamise ja korrosiooni eest
- Hea oksüdeerumiskindlus
- Minimaalne vahu moodustumine

Kvaliteediklassid

ISO 11158 kategooria HV
DIN 51524 osa 3 kategooria HVLP
Ruotsalainen Standardi SS 15 54 34 AV
SHS 32, SHS 46, SH 68
Volvo STD 98601-05, 98605-03,
98605-07

Tehnilised andmed

ISO VG luokka	32	46	68
Tihedus, 15 °C, kg/m ³	868	875	878
Viskoossus, cSt			
@ -30 °C	2100	4600	
@ -20 °C	900	1750	
@ 40 °C	32	46	68
@ 100 °C	7,5	9,22	11,6
Viskoossusindeks	215	188	166
Leekpunkt °C	178	200	210
Hangumispunkt °C	-45	-36	-36