

Q8 Outboard 2T



Mineraalipõhine kahetaktiõli

Mineraalipõhine kahetaktiõli, mõeldud kõigile bensiinimootoritele, eriti vesijahutusega päramootoritele. Tüüpilised kasutuskohad on ka mootorrattad, mootorkelgid, mootorsaed, muruniidukid, mopeedid jne.

Võib kasutada madalat segamissuhet. Sobib ka eraldi õlipaagiga mootoritele.

Eelised

- Sobib suurepäraselt nii õhk- kui ka vesijahutusega kahetaktimootoritele
- Kaitseb silindrit tõhusalt kulumise eest
- Vähendab süüteküünalde tahmumist
- Väldib varast süüdet
- Kaitseb kolvirõngaid kinnikiilumise eest
- Vähendab kolbide pigistumist
- Vähendab heitgaasitorustiku ummistumise ohtu
- Suurepärase kaitse roostetamise ja korrosiooni eest
- Isesegunev

Kvaliteediklassid

NMMA TC-W3 (nr. R-51030)
OMC (Johnsson, Evinrude)
TSC-4
Volvo STD 97455-20

Tehnilised andmed

Tihedus, 15 °C, kg/m ³	867
Viskoossus, cSt @ 40 °C	38,6
@ 100 °C	6,5
Viskoossusindeks	121
Leekpunkt °C	84
Hangumispunkt °C	-39
Tuhasisaldus %	0