

Q8 RS Extreme



Sünteeiline kahetaktiõli õhk

Sünteeiline kahetaktiõli õhk- ja vesijahutusega bensiini-mootoritele; sobib ka mootorratastele, mootorkelkudele, mootorsaagidele, muruniidukitele, mopeedidele jne.

Mõeldud suure võimsusega mootoritele – võidusõidumootorrattad, võidusõidumotorollerid, võsalõikurid. Võib kasutada madalat segamissuhet (u 2%). Sobib ka eraldi õlipaagiga mootoritele.

TÄHELEPANU! Ei sobi päramootoritele.



Eelised

- Kaitseb roostetamise ja korrosiooni eest
- Vähendab suitsemist ja heitgaase
- Suurepärase määrdavõime kõrgetel temperatuuridel
- Kaitseb hästi mootorit külmkäivituse ajal
- Isesegunev
- Talub hästi oksüdeerumist
- Sisaldab väga vähe tuhka

Kvaliteediklassid

JASO FC
ISO-EGD (GLOBAL GD)
API TC+++
SAE J1536 Miscibility/Fluidity Grade 3

Tehnilised andmed

Tihedus, 15 °C, kg/m ²	890
Viskoossus, cSt	
@ 40 °C	44,1
@ 100 °C	8,3
Viskoossusindeks	166
Leekpunkt °C	81
Hangumispunkt °C	-45
Tuhasisaldus %	0,08