

Q8 T 2200



Töomasina- ja traktorikäigukastiõli

Töomasina- ja traktorikäigukastiõli telgedega ühise konstruktsiooniga pidurite ehk nn märgpidurite määrimiseks. Sobib ka hüdraulikaõliks.



Eelised

- Jõuülekanne optimaalne määrimine
- Hõõrdeomadused on kohandatud sobivaks „märgpiduritele“
- Vähendab „märgpiduritest“ tekkivat müra
- Omadused on kohandatud sobivaks sõidukihüdraulikale
- Suurepärased rooste- ja korrosioonikaitseomadused isegi juba tühikäigul
- Stabiilne viskoossus nõudlikes kasutustingimustes

Kvaliteediklassid

API GL-4
Case MS 1207 (Hy-Tran Plus), 1209 (Hy-Tran Ultra)
Deutz-Allis AC
Power Fluid 821 XL
John Deere JDM J20C ja JDM 3000
Ford WSN-M2C48-C2, ESN-M2C134-D
New Holland NH 410B
Komatsu Dresser B06-0002
CNH MAT 3505, 3506, 3525
Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143 ja M1145
Volvo 97303:017 WB 101 ja 97302-10
White New Idea Q-1802, Q-1826
Allison C-4
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E
FNHA-2-C 200.00

Tehnilised andmed

Tihedus, 15 °C, kg/m ³	883
Viskoossus cSt	
@ 40 °C	55,7
@ 100 °C	9,85
@ 0 °C mPas	520
@ -10 °C mPas	1200
@ -20 °C mPas	3500
Viskoossusindeks	164
Leekpunkt °C	208
Hangumispunkt °C	-30
FZG Gear Test, A/8,3/90	11
ISO VG	46-68