

Q8 T 55 SAE 80W-90, 80W-140



Käigukastiõli

Õli manuaalkäigukastide tagatelgedele hüpoid- ja hammasratasülekannetele ning käsilülitusega käigukastidele, milles on nõutav API spetsifikatsiooniklassile GL-5 vastav õli.

- Q8 T 55 **80W-90** Sobib sõiduautodele, metsa- ja töömasinatele
- Q8 T 55 **80W-140** Sobib veoautodele ja bussidele

Eelised

- Stabiilne viskoossus kõrgel temperatuuril
- Summutab müra käigukastis
- Väga hea oksüdeerumiskindlus
- Head määrdemadused tagavad käigukasti pika kasutusea
- Hea määrdavõime tagab jõuülekande pika kasutusea
- Hea kaitse löökkoormuste vastu
- Kaitseb roostetamise ja korrosiooni eest

Kvaliteediklassid

API GL-5
MIL 2105D
ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12A, 16B (80W-90),
16D (80W-140), 17B
DB 235
MAN 342
Ford SM-2C1011-A, EST-M2C108-C, SQM-2C9002-AA
Volvo STD 97310-92 (80W-140), 97310-90 (80W-90)

Tehnilised andmed• SAE 80W-90

Tihedus, 15 °C, kg/m ²	896
Viskoossus, cSt @ 40 °C	139,5
@ 100 °C	14,4
@ -26 °C Pa.s	135
Viskoossusindeks	99
Leekpunkt °C	178
Hangumispunkt °C	-27

Tehnilised andmed• SAE 80W-140

Tihedus, 15 °C, kg/m ²	906
Viskoossus, cSt @ 40 °C	243,7
@ 100 °C	26
@ -26 °C Pa.s	110
Viskoossusindeks	128
Leekpunkt °C	178
Hangumispunkt °C	-27