

Q8 Unitrans JK



Sünteeiline ATF-õli

Sünteeiline ATF-õli sobib automaatkäigukastidele; mõeldud tänapäevastele Euroopa, Jaapani ja Korea autodele.

Omadused on optimeeritud Aisin Warneri automaatkäigukaste silmas pidades.



Eelised

- Omadused sobivad eriti hästi Aisin Warneri automaatkäigukastide nõuetele
- Võib kasutada igat tüüpi automaatkäigukastide õlilisandeid
- Head määreomadused tagavad käigukasti pika kasutusea
- Talub hästi oksüdeerumist
- Suurepärased omadused madalal temperatuuril
- Kaitseb roostetamise ja korrosiooni eest
- Sobib kasutamiseks tavapäraste tihendmaterjalidega
- Sobib kõikidesse käigukastidesse, kus soovitatakse kasutada kas Dexronit või A-tüüpi ATF-d

Kvaliteediklassid

Jaso M315 Type 1A
Toyota TI, T-II, T-III, Toyota T-IV, WS and Type D-2
Aisin Warner JWS 3309 & 3314
Volkswagen P/N G 055 025
PSA Peugeot Citroën JWS 3309
GM 9986195 & Saab 3309
Ford WSS-M2C924-A; Volvo P/N 1161540-8; Mazda
Porsche P/N 000 043 205 28
MINI P/N 83 22 0 402 413
Nissan Matic-C, Matic D and Matic-J14
Mitsubishi SP-II and SP-III
Suzuki ATF 3317; Honda ATF Z-1
Hyundai; Kia
Subaru ATF; Daihatsu Alumix ATF Multi
Dexron® III H ; Mercon® ; Allison C4
Chrysler ATF+4

Tehnilised andmed

Tihedus, 15°C, kg/m ³	849
Viskoossus, cSt	
@ 40 °C	35,7
@ 100 °C	7,2
@ -40 °C Pa.s	18,4
Viskoossusindeks	174
Leekpunkt °C	>200
Hangumispunkt °C	-42