

Q8 da Vinci C



Vormi- ja vormieemaldusöli

Vees mittelahustuv, kasutusvalmis vormi- ja vormieemaldusöli. Kantakse peale kas pritsides või vööbates. Ei tohi lahjendada. Mõeldud kuumutamata teras- ja betoonvormidele, vineervormidele ning nii töödeldud kui ka töötlemata laudvormidele ja laudistele.

Võib soovitada ka betooniautodele, mis vajavad (otsesissepritsitavat) põhiöli.

Eelised

- Madal viskoossus tagab pritsides hea pealekantavuse
- Hea eraldamisvõime
- Väldib mullide moodustumist
- Ei anna betoonile värvi
- Väikese väävlisisalduse tõttu puudub ärritav lõhn
- Kontrollitud tööinspeksioonis
- Hea oksüdeerumiskindlus - ja temperatuuritaluvus tagab pika kasutusea
- Väga hea korrosioonikaitse

Koostis

Sujuvalt liikuv mineraalöli, mille lisaained:
-Kaitseb väga hästi roostetamise eest
-Moodustavad vastupidava, kinnikõrbemise eest kaitsva kile

Tehnilised andmed

Tihedus, 15 °C, kg/l	836
Viskoossus, @ 40 °C, cSt	6,3
Leekpunkt °C	140
TAN	10,3