

# Q8 T 1000 SAE 10W-30



## Töomasina- ja traktorikäigukastiöli

Ühendatud mootori-, jõuülekande- ja hüdraulikaöli. Mõeldud nii turboölelaaduriga kui ka vabalthingavatele neljataktilistele diisel- ja bensiinimootoritele, samuti jõuülekannetele, kus telg ja pidurid on ühise konstruktsiooniga, nn märgpidurid.

## Üldöli põllumeestele ja töömasinate kasutajatele.



### Eelised

- Üldöli – vähendab ladustamisvajadust ja töötlemiskulusid
- Vähendab ohtu kasutada vale tüüpi öli
- Sobib igat tüüpi diisel- ja bensiinimootoritele
- Sobib hüdraulikaölik
- Omadused kohandatud sobivaks märgpiduriga jõuülekannetele

### Kvaliteediklassid

API CF-4/SF  
API GL-4  
Caterpillar TO-2  
Allison C-4  
CNH MAT 3525, 3505  
ZF TE-ML 06B, 06C, 07B  
Case MS 1118, MS 1207, MS 1209  
Ford ESN-M2C41-B, ESN-M2C121-E, ESN-M2C134-C,  
ESN-M2C134-D, ESN-M2C159-B, ESN-M2C159-C  
New Holland NH 024C, NH 324B, NH 410B  
Massey Ferguson CSM M 1127, M 1135, M 1139,  
M 1141, M 1144  
GIMA CMS M 1145

### Tehnilised andmed

Tihedus, 15 °C, kg/m <sup>2</sup>	880
Viskoossus, cSt @ 40 °C	70,6
@ 100 °C	11,1
Viskoossusindeks	149
Leekpunkt °C	202
Hangumispunkt °C	-36
Madalaim pumpamistemperatuur °C	-32