

Q8 Auto 15



Universaalne õli

Paljude sõidu- ja veoautode ning busside automaatkäigukastidesse sobiv universaalne õli.

Sobib suurepäraselt kasutamiseks elektriliselt juhitavates automaatkäigukastides, muu hulgas näiteks hüdrotrafodes, paadimootorite merkikäigukastides, manuaalkäigukastides, hüdro süsteemides ja roolivõimendites, kus on soovitatav ATF-õli.



Eelised

- Võib kasutada igat tüüpi automaatkäigukastide õlilisandeid
- Eriti hea määrdevõime tagab käigukasti pika kasutusea
- Eriti oksüdeerumiskindel
- Head omadused madalal temperatuuril
- Väga hea korrosioonikaitse
- Ei kahjusta tavaliselt kasutatavaid tihendimaterjale
- Võib kasutada hüdroõlina ISO VG 32/46
- Sobib kõikidesse käigukastidesse, mille jaoks soovitatakse Dexroni või ATF A-tüüpi õli

Tehnilised andmed

Tihedus 15°C, kg/m ²	862
Viskoossus, cSt	
@ 40°C	35,8
@ 100°C	7,7
@ -40°C Pa.s	18
Viskoossusindeks	200
Leekpunkt °C	176
Hangumispunkt °C	-48

Kvaliteediklasside

GM Dexron III G (G-34052)
Ford Mercon M 931004
Allison C-4
MB 236.1, 236.5, 236.10, 236.11, 236.12
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A, 17C
Voith 55.6335.20 (G 607) DIWA D85.., D86.., D502..
Volvo 97341:010
MAN 339 Z-1, V-1
Chrysler ATF+3
TASA