

# Q8 Formula Excel SAE 5W-40



## Sünteeiline mootoriõli

Kvaliteetne sünteeiline mootoriõli bensiinil, gaasil ja diislikütusel töötavate mootorite ning otsesissepritsesga diiselmootoritega sõiduautode tarbeks.

Soovitav kasutada eeskätt suure võimsusega, turboülelaaduri ja katalüsaatoriga varustatud 4-klapilistes mootorites, kus temperatuur ja mootoriõlile esitatavad nõudmised on eriti kõrged.

Välja töötatud pikkade õlivahetusvälpade võimaldamiseks ja kütuse säästmiseks.



## Eelised

- Vastab täissünteeilisele õlile esitatavale nõuetele
- Suurepärase talvised omadused – näiteks kergem külmkäivitus, mis säästab akut
- Säästab kütust
- Eriti stabiilne viskoossus
- Suurepärase mootori jõudlus igasugustes sõidutingimustes
- Kaitseb väga hästi roostetamise ja korrosiooni eest
- Väike õlikulu tänu vähesele aurustumisele
- Väiksem hõõrdumine vähendab mootori kulumist ja pikendab kasutusiga
- Suurepärase kaitse mootorile pikkade õlivahetusvälpade puhul
- Omadused on kohandatud katalüsaatoritega varustatud mootoritele sobivaks
- Sobib kasutamiseks manuaalkäigukastides, kus nõutavad API klassid on GL-1 ja GL-4

## Tehnilised andmed

SAE	5W-40
Tihedus, 15°C, kg/m <sup>3</sup>	850
Viskoossus, cSt	
@ 40°C	82
@ 100°C	13,9
Viskoossusindeks	176
Leekpunkt °C	202
Hangumispunkt °C	-42

## Kvaliteediklasside

ACEA A3/B3/B4  
API SM/CF  
Mercedes 229.3  
GM LL-B-025  
VW 500.00, 502.00, 505.00, 505.01  
Volvo STD 97467-54  
API GL-1, GL-4  
Renault RN 0700, RN 0710  
PSA B71 2296  
Porsche A40