

# Q8 Formula Techno Fe SAE 5W-30



## Sünteeiline mootoriõli

Sünteeiline mootoriõli niihästi turboülelaaduriga kui ka vabalthingavate bensiini- ja diiselmootorite tarbeks.

Ette nähtud eeskätt Fordi mootoritele, kus kvaliteedinõueteks on WSS M2C913-C, WSS-M2C912-A või 913-A/-B.

Sobib mootoritele, mis vajavad väiksema viskoossusega õli, ja katalüsaatoritega varustatud mootoritele. Aastaringseks kasutamiseks. *Võib segada muude mootoriõlidega.*

## Eelised

- Säästab kütust
- Aastaringseks kasutamiseks
- Kaitseb hästi mootorit külmkäivituse ajal
- Väikesed kaod, väiksem õlitarve
- Omadused on kohandatud katalüsaatoritele sobivaks

## Tehnilised andmed

SAE	5W-30
Tihedus, , 15°C, kg/m <sup>2</sup>	850
Viskoossus, cSt	
@ 40°C	52,3
@ 100°C	9,7
@ -30°C, Pa.s	4700
Viskoossusindeks	171
Leekpunkt °C	215
Hangumispunkt °C	-36

## Kvaliteediklasside

ACEA A5/B5  
Ford WSS-M2C913-C  
Ford WSS-M2C913-B  
Ford WSS-M2C912-A ja 913-A

