

Q8 Formula Ultra SAE 0W-30



Kütust säästev õli

Pikendatud õlivahetusvälbaga mootorites kasutamiseks ette nähtud, kütust säästev õli. Välja töötatud eeskätt Volvo 5-, 6- ja 8-silindriliste mootorite tarbeks.

Kasutatakse siis, kui on nõutavad üks või mitu alljärgnevas loetletud omadust (eelised).

Eelised

- Spetsiaalselt Volvo bensiini- ja diiselmootorite tarbeks välja töötatud õli
- Ette nähtud eeskätt Volvo turbomootorite jaoks
- Talub pikendatud õlivahetusvälpasid
- Kaitseb suurepäraselt mootorit külmkäivituse ajal
- Säästab kütust
- Aastaringne õli
- Tagab mootori suurepärase jõudluse igasugustes sõidutingimustes
- Kaitseb väga hästi vahu moodustumise, roostetamise ja korrosiooni eest.

Tehnilised andmed

SAE	0W-30
Tihedus, , 15°C, kg/m ²	860
Viskoossus, cSt	
@ 40°C	54,6
@ 100°C	9,8
@ -35°C, Pa.s	5660
Viskoossusindeks	167
Leekpunkt °C	206
Hangumispunkt °C	<-51

Kvaliteediklasside

ACEA A5/B5
ACEA A1/B1
API SJ/CF

