

# Q8 Formula V Long Life SAE 5W-30



## Sünteeiline mootoriõli

Eeskätt Audi, Seati, Skoda ja Volkswageni sõiduautode bensiini- ja diiselmootorite tarbeks välja töötatud sünteeiline mootoriõli, mis võimaldab pikemaid ja paindlikumaid õlivahetusvälpasid (WIV).

Lubatud kasutada nii kübemefiltriga varustatud kui ka ilma filtrita tarnitud Euro 4-mootorites.

Tohib kasutada niihästi VW uusimale spetsifikatsioonile 504.00 kui ka 2000. aasta spetsifikatsioonile vastavates bensiinimootorites, mille õlivahetusvälp ei ületa 30 000 km, ja diiselmootorites, mille õlivahetusvälp ei ületa 50 000 km.

## Eelised

- Välja töötatud eeskätt Audi, Seati, Skoda ja Volkswageni sõiduautode bensiini- ja diiselmootorite tarbeks, et võimaldada pikemaid ja paindlikumaid õlivahetusvälpasid.
- Lubatud kasutada nii kübemefiltriga varustatud kui ka ilma filtrita tarnitud Euro 4-mootorites.
- Aastaringseks kasutamiseks
- Kaitseb hästi mootorit külmkäivituse ajal
- Suurepärase kaitse roostetamise ja korrosiooni eest
- Eriti vastupidav määrdekelme igasugustes sõidutingimustes
- Pikendatud õlivahetusvälbad
- Suurepärase mootori jõudlus igasugustes sõidutingimustes
- Koormab vähem keskkonda, väikesed kaod; sobib katalüsaatoriga varustatud mootorite tarbeks



## Tehnilised andmed

SAE	5W-30
Tihedus,, 15°C, kg/m <sup>2</sup>	848
Viskoossus, cSt	
@ 40°C	70,5
@ 100°C	11,6
Viskoossusindeks	159
Sulfaattuhasisaldus, mass %	0,6
Leekpunkt °C	209
Hangumispunkt °C	-39

## Kvaliteediklasside

VW 504.00  
VW 507.00  
MB 229.31 & 229.51  
VW 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00 ja diiselmootoreid, mis nõuavad 506.01 BMW Long Life-04  
ACEA A3/B4  
JASO DL-1  
Vastab ACEA C2 ja ACEA C3