

# Q8 T 520 SAE10W-30, 15W-40



## Mootoriõli

Mootoriõli turboülelaaduriga ning vabalthingavatele neljataktilistele diisel- ja bensiinimootoritele. Pikamaaveokite õlivahetusvälp võib ulatuda tervelt 45 000 kilomeetrini.

Sobib üldotstarbeliseks mootoriõliks transpordiettevõtetes, eraettevõtjatest autojuhtidele jne. Võib kasutada ka trafodes ja jõuülekandeseadmetes.

## Eelised

- Universaalne mootoriõli bensiini- ja diiselmootoriga sõidukitele
- Minimaalne silindripindade poleerumine
- Tunnistatud kasutuskõlblikuks pikendatud õlivahetusvälpade puhul
- Tunnistatud kasutuskõlblikuks jõuülekandeõlina teatud jõuülekannetes

## Tehnilised andmed

SAE	10W-30	15W-40
Tihedus,, 15°C, kg/m <sup>2</sup>	876	886
Viskoossus, cSt		
@ 40°C	73,6	105,3
@ 100°C	11,6	13,9
Viskoossusindeks	145	133
Sulfaattuhasisaldus, mass %	1,2	1,1
Leekpunkt °C	195	190
Madalaim pumpamistemperatuur °C	-33	-24
TBN (leelisarv), mg KOH/g	9,5	8,5

## Kvaliteediklasside

### SAE 10W-30

API CH-4/CG-4/SJ/CF  
ACEA A/B2/E2  
Mack EO - L Plus  
Cummins CES 20076  
Cat ECF-I

### SAE 15W-40

API CG-4/SJ/CF  
ACEA A2/B2/E2  
MAN 271  
Mercedes-Benz 228.1  
Volvo VDS  
Mack EO - L Plus  
MTU Type 1  
Vastab Volkswagen 501.01 / 505.00