

# Q8 T 65 SAE 75W-90



## Süntetiline käigukastiõli

Õli manuaalkäigukastide tarbeks, milles on nõutav API spetsifikatsiooniklassile GL-5 vastav õli.

Juhtivatele veoautootootjatele kasutamiseks heaks kiidetud pika, kuni 400 000 kilomeetrit ulatava vahetusvõlaga käigukastiõli.



## Eelised

- Suurepärased omadused madalal temperatuuril
- Vähendab kütusekulu
- Stabiilne viskoossus kõrgel temperatuuril
- Väike hõõrdumine vähendab kuumenemist
- Summutab müra käigukastis
- Hea kaitse kulumise vastu nõudlikes tingimustes
- Väga hea oksüdeerumiskindlus
- Head määrdumadused tagavad käigukasti pika kasutusea
- Hea kaitse löökoormuste vastu
- Kaitseb roostetamise ja korrosiooni eest

## Tehnilised andmed

SAE	75W-90
Tihedus, 15°C, kg/m <sup>2</sup>	868
Viskoossus cSt @ 40°C	93
@ 100°C	14,1
@ -40°C Pa.s	98
Viskoossusindeks	156
Leekpunkt °C	162
Hangumispunkt °C	-45

## Kvaliteediklasside

API GL-5  
Ford ESD-M2C175-A  
Volvo Käigukastiõlid 97312  
ZF-TE-ML 05A, 07A, 08, 12A, 17B  
GM Pt.No. 19 40 759 (90 188 629)  
Eaton Bulletin 2053 (temperatuur <110 °C)  
Eaton/Fuller Bulletin 2052 (temperatuur <110 °C)  
Fuller Form 121 (temperatuur <110 °C)  
Clark Form No. ALC-1 5M 7-80 KE  
TLC-25 3M GAC 8-83  
Rockwell O-76-E