

Q8 T 860 SAE 10W-40



Ultra High Performance Diesel Engine Oil SAE 10W-40

Kvaliteetne sünteetiline mootoriõli, mis on ette nähtud eeskätt väikese saastega Euro 5-mootorite tarbeks.

Õli lubab kasutada Scania LDF-2 ja Volvo VDS-3 spetsifikatsioonile vastavaid pikendatud vahetusvälpsid.

Eelised

- Suurepärase kaitse silindrite poleerumise vastu
- Head külmkäivitusomadused, mistõttu väheneb mootori kulumine
- Takistab põlemise tagajärjel tekkiva saaste kogunemist
- Takistab rooste ja korrosiooni teket ning väldib tõhusalt vahu moodustumist
- Hoiab mootori puhta ka rasketes kasutustingimustes
- Tänu pikale vahetusvälpsale vähendab ekspluatatsioonikulusid
- Kaitseb silindreid ja väntvõlli kulumise eest

Tehnilised andmed

SAE	10W-40
Tihedus, , 15°C, kg/m ³	871
Viskoossus, cSt	
@ 40°C	96
@ 100°C	14,4
Viskoossusindeks	155
Sulfaattuhasisaldus, mass %	1,6
Leekpunkt °C	220
Madalaim pumpamistemperatuur °C	-30
TBN (leelisarv), mg KOH/g	12,5

Kvaliteediklasside

ACEA E4, E7
API CI-4, CH-4, CG-4
Scania LDF-II
Volvo VDS-3
MAN 3277
MB 228.5
Renault RXD, RLD-2
MTU Type 3
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20077/20078
DAF
Deutz DQC III-05