

# Q8 T 800 S SAE 10W-40



## Sünteeiline mootoriõli (Ultra High Performance Diesel Engine Oil)

Kvaliteetne sünteeiline mootoriõli uuemates Scania bensiinimootoritele, mis on ette nähtud eeskätt väikese saastega Euro 3- ja 4- mootorite tarbeks.

Õli lubab kasutada Scania LDF-2 ja Volvo VDS-3 spetsifikatsioonile vastavaid pikendatud vahetusvälpsid.

Ei sobi bensiinimootorites tai kahetaktilistes diiselmootorites!



## Eelised

- Suurepärase kaitse silindrite poleerumise vastu
- Head külmkäivitusomadused, mistõttu väheneb mootori kulumine
- Takistab põlemise tagajärjel tekkiva saaste kogunemist
- Takistab rooste ja korrosiooni teket ning väldib tõhusalt vahu moodustumist
- Hoiab mootori puhta ka rasketes kasutustingimustes
- Tänu pikale vahetusvälpsale vähendab ekspluatatsioonikulusid
- Kaitseb silindreid ja väntvõlli kulumise eest

## Tehnilised andmed

API CI-4  
ACEA E7  
Scania LDF-II  
Volvo VDS-3  
MAN 3275  
MB 228.3  
Renault RLD/RLD-2  
MTU Type 2  
Volvo VDS-3  
Global DHD-1  
Mack EO-M Plus  
Cummins 20077/20078

## Kvaliteediklassid

Tihedus, 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	872
Viskoossus, cSt	
@ 40 °C	97,7
@ 100 °C	14,3
Viskoossusindeks	151
Sulfaattuhasisaldus, mass %	1,5
Leekpunkt °C	222
Hangumispunkt °C	-30
Madalaim pumpamistemperatuur °C	-27
TBN (leelisarv), mg KOH/g	11